



THE SCIENCE OF GLOSS

Pagina 1 van 16

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 15.08.2024/Revisie-Nr.:1,00

PDF Drukdatum: 15.08.2024

## NEO New Formulation

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

NEO New Formulation

UFI: 7XYM-JMA2-WA8G-UHR6; EH1R-7JE6-HMEQ-A51G;  
HA2P-7U86-GAAE-VUS5

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

Onderhoudsproducten voor de automobiellindustrie

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                 |                         |                                  |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Firma:          | SCHOLL Concepts GmbH    |                                  |
|                 | Polish & Pad Manufaktur |                                  |
| Weg:            | Maybachstrasse 7        |                                  |
| Plaats:         | D-71686 Remseck         |                                  |
| Telefoon:       | +49 (0) 7141 29299 - 0  | Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10 |
| E-mail:         | sds@schollconcepts.com  |                                  |
| Contactpersoon: | Labor                   |                                  |
| Internet:       | www.schollconcepts.com  |                                  |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H332  
Skin Corr. 1B; H314  
Eye Dam. 1; H318

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

2-butoxyethanol  
Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated  
Zoutzuur 30-33%

**Signaalwoord:** Gevaar

Drukdatum: 15.08.2024



## NEO New Formulation

### Pictogrammen:



### Gevarenaanduidingen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H332 Schadelijk bij inademing.

### Voorzorgsmaatregelen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.  
P304+P312 NA INADEMING: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.  
P501 Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

**NEO New Formulation****Relevante ingrediënten**

| CAS-Nr.     | Stofnaam                                                                             |              |                  | Hoeveelheid |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|             | EG-Nr.                                                                               | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|             | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                            |              |                  |             |
| 111-76-2    | 2-butoxyethanol                                                                      |              |                  | 25 - < 30 % |
|             | 203-905-0                                                                            | 603-014-00-0 | 01-2119475108-36 |             |
|             | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331 H302 H315 H319         |              |                  |             |
| 102782-92-3 | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated |              |                  | 5 - < 10 %  |
|             | Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H314 H318 H412                         |              |                  |             |
| 7647-01-0   | Zoutzuur 30-33%                                                                      |              |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 231-595-7                                                                            |              | 01-2119484862-27 |             |
|             | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, STOT SE 3; H290 H314 H335                               |              |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hoeveelheid |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 111-76-2  | 203-905-0 | 2-butoxyethanol                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 - < 30 % |
|           |           | inhalatief: ATE 3 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: ATE 1200 mg/kg                                                                                                                                                                                      |             |
| 7647-01-0 | 231-595-7 | Zoutzuur 30-33%                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 - < 5 %   |
|           |           | inhalatief: LC50 = 4701 ppm (gassen) Skin Corr. 1A; H314: >= 25 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - < 25 Skin Corr. 1C; H314: >= 10 - < 25 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 10 Eye Dam. 1; H318: >= 10 - < 10 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 10 STOT SE 3; H335: >= 10 - 100 |             |

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

**Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.



THE SCIENCE OF GLOSS

## NEO New Formulation

### Bij inslikken

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Schuim. Droogblusmiddel. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Watersproeistraal. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Gassen/dampen, corrosief

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

### Bijkomend advies

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen.

Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Algemene informatie

Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Overige informatie

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13



## NEO New Formulation

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### Advies voor veilig hanteren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Niet roken tijdens gebruik. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

##### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur., maximum procestemperatuur: 35°C

##### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Eisen aan opslagruimten en vaten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.

##### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Oxiderend middel. Sterke zuren. Sterke loog.

##### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Aanbevolen opslagtemperatuur: 15-25°C

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.   | Naam van de stof | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie  | Oorsprong |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 111-76-2  | 2-Butoxyethanol  | 20,4              | 100               |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|           |                  | 50                | 246               |                   | TGG 15 min | Publiek   |
| 7647-01-0 | Zoutzuur         | 5                 | 8                 |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|           |                  | 10                | 15                |                   | TGG 15 min | Publiek   |

**NEO New Formulation****DNEL-/DMEL-waarden**

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof |                   |            |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| DNEL type                     |                  | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde            |
| 111-76-2                      | 2-butoxyethanol  |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, acuut         |                  | inhalatief        | systemisch | 1091 mg/m³        |
| Consument DNEL, lange termijn |                  | inhalatief        | systemisch | 59 mg/m³          |
| Consument DNEL, acuut         |                  | inhalatief        | lokaal     | 147 mg/m³         |
| Consument DNEL, lange termijn |                  | oraal             | systemisch | 6,3 mg/kg lg/dag  |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                  | inhalatief        | systemisch | 98 mg/m³          |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                  | inhalatief        | lokaal     | 246 mg/m³         |
| Consument DNEL, acuut         |                  | inhalatief        | systemisch | 426 mg/m³         |
| Consument DNEL, acuut         |                  | oraal             | systemisch | 26,7 mg/kg lg/dag |
| 7647-01-0                     | Zoutzuur 30-33%  |                   |            |                   |
| Consument DNEL, acuut         |                  | inhalatief        | lokaal     | 15 mg/m³          |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                  | inhalatief        | lokaal     | 8 mg/m³           |
| Consument DNEL, lange termijn |                  | inhalatief        | lokaal     | 8 mg/m³           |

**PNEC-waarden**

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|--|--|
| Milieucompartiment                      | Waarde           |  |  |
| 111-76-2                                | 2-butoxyethanol  |  |  |
| Zoetwater                               | 8,8 mg/l         |  |  |
| Zeewater                                | 0,88 mg/l        |  |  |
| Zoetwatersediment                       | 34,6 mg/kg       |  |  |
| Zeewatersediment                        | 3,46 mg/kg       |  |  |
| Secundaire vergiftiging                 | 0,02 mg/kg       |  |  |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering | 463 mg/l         |  |  |
| Bodem                                   | 2,33 mg/kg       |  |  |
| 7647-01-0                               | Zoutzuur 30-33%  |  |  |
| Zoetwater                               | 0,036 mg/l       |  |  |
| Zeewater                                | 0,036 mg/l       |  |  |
| Bodem                                   | 0,036 mg/kg      |  |  |

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

## NEO New Formulation



### Passende technische maatregelen

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. Geschikte oogbescherming: Montuurbril met zijbescherming dragen (EN 166)

#### Bescherming van de handen

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : Dermatril P 743, dikte van het handschoenenmateriaal 0,2 mm, level 2 >= 30 min. (DIN EN 374)

#### Bescherming van de huid

Draag geschikte beschermende kleding.

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

Waarschuwing! Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

#### Beheersing van milieublootstelling

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                           |                |                     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Fysische toestand:                        | Vloeibaar      |                     |
| Kleur:                                    | geel           |                     |
| Geur:                                     | karakteristiek |                     |
| Smeltpunt/vriespunt:                      |                | niet bepaald        |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |                | 100 °C              |
| Ontvlambaarheid:                          |                | niet van toepassing |
|                                           |                | niet van toepassing |
| Onderste ontploffingsgrens:               |                | 1,1 vol. %          |
| Bovenste ontploffingsgrens:               |                | 10,6 vol. %         |



## NEO New Formulation

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vlampunt:                                             | >61 °C                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                          | 240 °C                   |
| Ontledingstemperatuur:                                | niet bepaald             |
| pH (bij 20 °C):                                       | 4,5                      |
| Viscositeit / kinematisch:<br>(bij 40 °C)             | <20,5 mm <sup>2</sup> /s |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C)                    | volledig mengbaar        |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen<br>niet bepaald |                          |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:                | niet bepaald             |
| Dampspanning:<br>(bij 20 °C)                          | 1,2 hPa                  |
| Dampspanning:<br>(bij 50 °C)                          | 5,3 hPa                  |
| Dichtheid (bij 20 °C):                                | 0,98 g/cm <sup>3</sup>   |
| Relatieve dichtheid:                                  | niet bepaald             |
| Bulkdichtheid:                                        | niet van toepassing      |
| Relatieve dampdichtheid:                              | niet bepaald             |

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Oplosmiddel-gehalte:                    | 36,46 %      |
| Viscositeit / dynamisch:<br>(bij 20 °C) | 5 - 15 mPa·s |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke loog. Oxiderend middel.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

**NEO New Formulation****RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Acute toxiciteit**

Schadelijk bij inademing.

**ATEmix berekend**

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) 12,500 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.   | Stofnaam            |                  |       |      |          |
|-----------|---------------------|------------------|-------|------|----------|
|           | Blootstellingsroute | Dosis            | Soort | Bron | Methode  |
| 111-76-2  | 2-butoxyethanol     |                  |       |      |          |
|           | oraal               | ATE 1200 mg/kg   |       |      |          |
|           | dermaal             | LD50 >2000 mg/kg | Rat   | ECHA | OECD 402 |
|           | inademing damp      | ATE 3 mg/l       |       |      |          |
| 7647-01-0 | Zoutzuur 30-33%     |                  |       |      |          |
|           | inademing gas       | LC50 4701 ppm    | Rat   |      |          |

**Irritatie en corrosiviteit**

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Specifieke werking in de dierproef**

Er is geen informatie beschikbaar.



## NEO New Formulation

### Bijkomend advies m.b.t. tests

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.   | Stofnaam                     |                     |           |                                      |        |          |
|-----------|------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|--------|----------|
|           | Aquatische toxiciteit        | Dosis               | [h]   [d] | Soort                                | Bron   | Methode  |
| 111-76-2  | 2-butoxyethanol              |                     |           |                                      |        |          |
|           | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 1474 mg/l      | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | ECHA   | OECD 203 |
|           | Acute algtoxiteit            | ErC50 720 mg/l      | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      | ECHA   | OECD 201 |
|           | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50 1800 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)       | ECHA   | OECD 202 |
| 7647-01-0 | Zoutzuur 30-33%              |                     |           |                                      |        |          |
|           | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 11,5-20,4 mg/l | 96 h      | Iepomis macrochirus (zonnebaars)     | ECHA   |          |
|           | Acute crustaceatoxiciteit    | EL50 240-260 mg/l   | 48 h      |                                      | GESTIS |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

| CAS-Nr.  | Stofnaam                                                  |        |    |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|
|          | Methode                                                   | Waarde | d  | Bron |
|          | Beoordeling                                               |        |    |      |
| 111-76-2 | 2-butoxyethanol                                           |        |    |      |
|          | OECD 301B                                                 | 90,4%  | 28 | ECHA |
|          | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |

### 12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.  | Stofnaam        | Log Pow |
|----------|-----------------|---------|
| 111-76-2 | 2-butoxyethanol | 0,81    |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling



## NEO New Formulation

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer:                                         | UN 1760                       |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. () |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n):                                      | 8                             |
| 14.4. Verpakkingsgroep:                                               | III                           |
| Etiketten:                                                            | 8                             |



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Classificatiecode:         | C9  |
| Bijzondere Bepalingen:     | 274 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid:    | E1  |
| Transportcategorie:        | 3   |
| Gevarencode:               | 80  |
| Code tunnelbeperking:      | E   |

### Binnenscheepvaart (ADN)

**NEO New Formulation**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 1760  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. ()  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 8



Classificatiecode: C9  
Bijzondere Bepalingen: 274  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 1760  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** CORROSIVE LIQUID, N.O.S.(Aminosiloxane)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 8



Bijzondere Bepalingen: 223, 274  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1  
EmS: F-A, S-B  
Segregatiegroep: alkalisch

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 1760  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** CORROSIVE LIQUID, N.O.S.(Aminosiloxane)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 8



THE SCIENCE OF GLOSS

## NEO New Formulation



|                                        |         |      |
|----------------------------------------|---------|------|
| Bijzondere Bepalingen:                 | A3 A803 |      |
| Beperkte hoeveelheid (LQ)              | 1 L     |      |
| Passenger:                             |         |      |
| Passenger LQ:                          | Y841    |      |
| Toegelaten hoeveelheid:                | E1      |      |
| IATA-Packing instruction - Passenger:  |         | 852  |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: |         | 5 L  |
| IATA-Packing instruction - Cargo:      |         | 856  |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:     |         | 60 L |

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: sterk bijtend.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

#### Bijkomend advies

Let op: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

#### Informatie over nationale regelgeving

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beperking bij tewerkstelling: | Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. |
| Waterbedreigingsklasse (D):   | 2 - waterbedreigend                                                                                          |



THE SCIENCE OF GLOSS

## NEO New Formulation

### Stof/product genoemd in de volgende nationale inventares

|              |          |
|--------------|----------|
| EU / Schweiz | ja       |
| Taiwan       | onbekend |
| New Zealand  | ja       |
| USA          | ja       |
| Canada       | ja       |
| Australia    | ja       |
| Japan        | ja       |
| China        | ja       |
| Korea        | ja       |
| Philippines  | ja       |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen en acroniemen

Met. Corr: Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel  
Acute Tox: Acute toxiciteit  
Skin Corr: Huidcorrosie  
Skin Irrit: Huidirritatie  
Eye Dam: Ernstig oogletsel  
Eye Irrit: Oogirritatie  
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling  
Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%



## NEO New Formulation

### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie       | Indelingsprocedure   |
|---------------------|----------------------|
| Acute Tox. 4; H332  | Berekeningsprocedure |
| Skin Corr. 1B; H314 | Berekeningsprocedure |
| Eye Dam. 1; H318    | Berekeningsprocedure |

### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                                            |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                            |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H331 | Giftig bij inademing.                                                     |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                 |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                              |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Andere gegevens

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.



NEO New Formulation

Geïdentificeerde toepassingen

| No | Korte titel                                                                           | LCS | SU | PC | PROC       | ERC | AC | TF | Specificatie |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|----|----|--------------|
| 1  | Formuleren of<br>hervpakken                                                           | F   | -  | -  | 8a, 9      | 2   | -  | -  |              |
| 2  | Onderhoudsproducten<br>voor de<br>automobielandustrie,<br>Industrieel gebruik         | IS  | -  | -  | 7, 10, 17  | 4   | -  | -  |              |
| 3  | Onderhoudsproducten<br>voor de<br>automobielandustrie,<br>Professioneel gebruik       | PW  | -  | -  | 10, 11, 17 | 8a  | -  | -  |              |
| 4  | Onderhoudsproducten<br>voor de<br>automobielandustrie,<br>Gebruik door<br>consumenten | C   | -  | 31 | -          | 8a  | -  | -  |              |

LCS: Levenscyclusfasen  
PC: Productcategorieën  
ERC: Milieu-emissiecategorieën  
TF: Technische functies

SU: Gebruikssectoren  
PROC: Procescategorieën  
AC: Voorwerpcategorieën

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)

© by SCHOLL Concepts GmbH