



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 1 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Pleieprodukter for biler

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskap: SCHOLL Concepts GmbH  
Polish & Pad Manufaktur  
Gate: Maybachstrasse 7  
Sted: D-71686 Remseck  
Telefon: +49 (0) 7141 29299 - 0  
E-post: sds@schollconcepts.com  
Internet: www.schollconcepts.com

Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10

1.4. Nødtelefonnummer: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Risikobestemmende komponent(er) for etikettering

Det behandlede produktet inneholder biocidprodukter som et beskyttelsesmiddel.

##### Forsiktighetsutsagn

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

##### Særlig merking av visse preparater

EUH208 Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3. Andre farer

Det foreligger ingen informasjon.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2. Stoffblandinger

Trykkingsdato: 05.08.2025

**M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish****Relevante bestanddeler**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                              |              |                  | Innhold     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EF-nr.                                                                                                                                                                 | Index-nr.    | REACH-nr.        |             |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                                         |              |                  |             |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene                                                                                                  |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 918-481-9                                                                                                                                                              |              | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                                                                               |              |                  |             |
| 55965-84-9 | blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1)                                                  |              |                  | < 0,0015 %  |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                              | 613-167-00-5 |                  |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |             |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE**

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innhold     |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 - < 15 % |
|            |           | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,0015 %  |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 0,5 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 0,05 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = >141 mg/kg; oral: LD50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |             |

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Ingen spesialtiltak er nødvendige. I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

**Ved innånding**

Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene.

**Ved hudkontakt**

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

**Ved øyekontakt**

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann.



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 3 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### Ved svelging

Skyl munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. IKKE framkall brekning. Kontakt en lege.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnet slukkemiddel

Skum. Tørsslukkemiddel. Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>). Vannsprutestråle. Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

#### Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

### Ytterligere råd

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytetråle innsettes. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### Generell informasjon

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr.

#### For personell som ikke er nødpersonell

Fjern tenningskilder. Luft det impliserte området. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

#### For nødhjelpspersonell

Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte. Bruk personlig verneutstyr. Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi). Uegnet material: PVC (Polyvinylklorid)

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

#### For oppsamling

Samle opp spill. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Tildekk ventilasjon.

Trykkingsdato: 05.08.2025



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 4 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### For rensing

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

### Andre opplysninger

Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene.

### 6.4. Henvvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

#### Sikkert håndteringsråd

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig. Minstestandarder for beskyttelsestiltak ved håndtering av arbeidsstoffene angis i TRGS 500.

#### Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig. Bruk materialet bare på steder uten åpen ild, flamme og andre antennelseskilder.

#### Råd om allmenn yrkeshygiene

Tilsølte klær må fjernes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Det må ikke røykes under bruk. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### Krav til lagringsområder og containere

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket.

#### Informasjon om lagring i fellesrom

Ikke lagre sammen med: Oksidasjonsmiddel. Sterk syre. Sterk lut.

#### Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Anbefalt lagringstemperatur: 15-25°C

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Pleieprodukter for biler

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

Trykkingsdato: 05.08.2025

**M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish****Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren**

| CAS-nr.   | Stoffnavn      | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kategori        | Kilde |
|-----------|----------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1344-28-1 | Aluminiumoksid | -   | 10                |                       | Gjennomsnittsv. |       |

**DNEL-/DMEL-verdier**

| CAS-nr.                            | Stoffnavn       | Eksponeringsvei  | Virkning  | Verdi               |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|
| 1344-28-1                          | aluminium oxide |                  |           |                     |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                 | oral             | systemisk | 6,22 mg/kg kv/dag   |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                 | som kan innåndes | systemisk | 3 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC-verdier**

| CAS-nr.                                | Stoffnavn       | Verdi       |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1344-28-1                              | aluminium oxide |             |
| Ferskvann                              |                 | 0,0749 mg/l |
| Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg |                 | 20 mg/l     |

**8.2. Eksponeringskontroll****Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr****Vern av øyne/ansikt**

Benytt øyevern/ansiktsvern.

**Håndvern**

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhandsker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernhandsker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes. Anbefalte hanskefabrikat: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

**Hudvern**

Bruk egnede verneklær.



## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved tilstrekkelig ventilasjon.

### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig. La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Aggregattilstand:                                   | Flytende   |                          |
| Farge:                                              | lyse grønn |                          |
| Lukt:                                               | fruktig    |                          |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             |            | ikke bestemt             |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: |            | 100 °C                   |
| Antennelighet:                                      |            | ikke anvendelig          |
| Nedre eksplosjonsgrense:                            |            | 0,5 vol. %               |
| Øvre eksplosjonsgrense:                             |            | 7 vol. %                 |
| Flammepunkt:                                        |            | >61 °C                   |
| Selvantennelsestemperatur:                          |            | >200 °C                  |
| Nedbrytingstemperatur:                              |            | ikke bestemt             |
| pH-verdi (ved 20 °C):                               |            | 7,6                      |
| Kinematisk viskositet: (ved 40 °C)                  |            | >20,5 mm <sup>2</sup> /s |
| Vannløselighet:                                     |            | fullstendig blandbar     |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   |            | ikke bestemt             |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               |            | ikke bestemt             |
| Damptrykk: (ved 20 °C)                              |            | 0,6 hPa                  |
| Tetthet (ved 20 °C):                                |            | 1,45 g/cm <sup>3</sup>   |

### 9.2. Andre opplysninger

#### Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Oksiderende egenskaper

Ikke-oksiderende.

#### Andre sikkerhetsskjennetegn

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Løsemiddelinhold:                | 18,04 %             |
| Dynamisk viskositet: (ved 20 °C) | 320000-350000 mPa·s |



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 7 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Bruk materialet bare på steder uten åpen ild, flamme og andre antennelseskilder.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterk syre. Sterk lut. Sterkt oksiderende stoffer.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning

Det foreligger ingen informasjon.

##### Akutt giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

##### ATEmix beregnet

ATE (gjennom munnen) > 2000 mg/kg; ATE (gjennom huden) > 2000 mg/kg; ATE (ved innånding damp) > 20 mg/l; ATE (ved innånding støv/tåke) > 5 mg/l

Trykkingsdato: 05.08.2025

**M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                             |                  |       |       |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------------|
|            | Eksponeringsvei                                                                                                       | Dose             | Arter | Kilde | Metode      |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene                                                 |                  |       |       |             |
|            | gjennom munnen                                                                                                        | LD50 >5000 mg/kg | Rotte | ECHA  | OECD TG 401 |
|            | gjennom huden                                                                                                         | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | ECHA  | OECD TG 402 |
| 55965-84-9 | blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1) |                  |       |       |             |
|            | gjennom munnen                                                                                                        | LD50 66 mg/kg    | Rotte | Thor  |             |
|            | gjennom huden                                                                                                         | LD50 >141 mg/kg  |       | Thor  |             |
|            | ved innånding damp                                                                                                    | ATE 0,5 mg/l     |       |       |             |
|            | ved innånding støv/tåke                                                                                               | ATE 0,05 mg/l    |       |       |             |

**Irritasjon- og etsevirkning**

Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Sensibiliserende egenskaper**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.

**Kreftfremkallende, arvestoffskadelig virkning eller reproduksjonstoksisitet**

Skade på arvestoffet i kjønnseller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Reproduksjonstoksisk: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikke virkninger i dyreforsøk**

Det foreligger ingen informasjon.

**Ytterligere opplysninger om prøver**

Blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish****AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                             |                  |           |                                         |       |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|----------|
|            | Giftighet i vann                                                                                                      | Dose             | [h]   [d] | Arter                                   | Kilde | Metode   |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene                                                 |                  |           |                                         |       |          |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                                                                  | LC50<br>mg/l     | >1000     | 96 h Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) | ECHA  | OECD 203 |
|            | Akutt algetoksitet                                                                                                    | ErC50<br>mg/l    | >1000     | 72 h Pseudokirchneriella subcapitata    | ECHA  | OECD 201 |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                                                                               | EC50<br>mg/l     | >1000     | 48 h Daphnia magna (stor vannloppe)     | ECHA  | OECD 202 |
| 55965-84-9 | blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1) |                  |           |                                         |       |          |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                                                                  | LC50<br>mg/l     | 0,22      | 96 h Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) | Thor  | OECD 203 |
|            | Akutt algetoksitet                                                                                                    | ErC50<br>mg/l    | 0,048     | 72 h Pseudokirchneriella subcapitata    | Thor  | OECD 201 |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                                                                               | EC50             | 0,1 mg/l  | 48 h Daphnia magna (stor vannloppe)     | Thor  | OECD 202 |
|            | Fiskegiftighet                                                                                                        | NOEC<br>mg/l     | 0,098     | 28 d Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) | Thor  | OECD 210 |
|            | Algetoksitet                                                                                                          | NOEC<br>mg/l     | 0,0012    | 3 d Pseudokirchneriella subcapitata     | Thor  | OECD 201 |
|            | Crustaceatoksitet                                                                                                     | NOEC<br>mg/l     | 0,004     | 21 d Daphnia magna (stor vannloppe)     | Thor  | OECD 211 |
|            | Akutt bakterietoksisitet                                                                                              | EC50<br>mg/l ( ) | 7,92      | 3 h Aktivslam                           |       | OECD 209 |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                             |       |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|            | Metode                                                                                                                | Verdi | d  | Kilde |
|            | Vurdering                                                                                                             |       |    |       |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene                                                 |       |    |       |
|            | OECD 301 F                                                                                                            | 80%   | 28 | ECHA  |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).                                                                     |       |    |       |
| 55965-84-9 | blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1) |       |    |       |
|            | OECD 301 A                                                                                                            | >70 % | 28 | Thor  |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).                                                                     |       |    |       |
|            | OECD 301 D                                                                                                            | >60%  |    | Thor  |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).                                                                     |       |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Produktet ble ikke kontrollert.

**BCF**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                   | BCF  | Arter | Kilde          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|
| 55965-84-9 | blanding av:<br>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1) | 3,16 |       | EPIWIN, S 1177 |

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**Andre opplysninger**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 11 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### Avfallsbehandling

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

### Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

Ikke kontaminerte og helt tomme emballasjer kan gå til gjenvinning.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### Land transport (ADR/RID)

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.4. Emballasjegruppe:          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

### Skipstransport innenlands (ADN)

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.4. Emballasjegruppe:          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

### Sjøtransport (IMDG)

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.4. Emballasjegruppe:          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |
| 14.4. Emballasjegruppe:          | Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene. |

### 14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG: Nei

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Trykkingsdato: 05.08.2025



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 12 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

Begrensning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 28, Punkt 29, Punkt 75

Direktiv 2010/75/EU om industriutslipp: 13,545 % (196,401 g/l)

Direktiv 2004/42/EF om VOC i maling og lakker: 13,596 % (197,14 g/l)

Opplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): Kommer ikke inn under rådsdirektiv 2012/18/EU (SEVESO III)

### Ytterligere henvisninger

Vær oppmerksom på: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

### Nasjonal forskrifter

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

### Stoff/Produkt er opplistet i følgende nasjonale inventarer

|              |        |
|--------------|--------|
| EU / Schweiz | ja     |
| Taiwan       | ukjent |
| New Zealand  | ukjent |
| USA          | ja     |
| Canada       | ja     |
| Australia    | ja     |
| Japan        | ukjent |
| China        | ja     |
| Korea        | ukjent |
| Philippines  | ukjent |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 6,9,15.

Trykkingsdato: 05.08.2025



## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### Forkortelser og akronymer

Acute Tox. 2: Akutt giftighet, farekategori 2  
Asp. Tox. 1: Fare ved aspirasjon, farekategori 1  
Skin Corr. 1C: Hudetsing, underkategori 1C  
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade, farekategori 1  
Skin Sens. 1A: Sensibilisering av huden, farekategori 1A  
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet, farekategori: akutt 1  
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet, farekategori: kronisk 1  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

### Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

|        |                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig ved svelging.                                                                                                                                            |
| H304   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                                                                                                   |
| H310   | Dødelig ved hudkontakt.                                                                                                                                         |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                                                                                        |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                                                                            |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                          |
| H330   | Dødelig ved innånding.                                                                                                                                          |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                                                                                                                    |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                             |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                                                                                            |
| EUH071 | Etsende for luftveiene.                                                                                                                                         |
| EUH208 | Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220 -239-6) (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                                |

### Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.



THE SCIENCE OF GLOSS

Side 14 av 14

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revidert: 05.08.2025/Revisjons-nr.:2,06

PDF Trykkingsdato: 05.08.2025

## M - Extreme Cutting | Extreme-Cut Boat Polish

### Identifisert bruk

| nr. | Kortnavn                                                    | LCS | SU | PC | PROC       | ERC | AC | TF | Spesifikasjon |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|----|----|---------------|
| 1   | Formulering eller<br>ompakking                              | F   | -  | -  | 8a, 9      | 2   | -  | -  |               |
| 2   | Pleieprodukter for biler,<br>Industriell bruk               | IS  | -  | -  | 7, 10, 17  | 4   | -  | -  |               |
| 3   | Pleieprodukter for biler,<br>Profesjonell bruk              | PW  | -  | -  | 10, 11, 17 | 8a  | -  | -  |               |
| 4   | Pleieprodukter for biler,<br>Bruksområder for<br>forbrukere | C   | -  | 31 | -          | 8a  | -  | -  |               |

LCS: Trinn i livssyklus

SU: Brukssektorer

PC: Produktkategorier

PROC: Prosesskategorier

ERC: Kategorier for miljøutslipp

AC: Fabrikatkategorier

TF: Tekniske funksjoner

(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)

© by SCHOLL Concepts GmbH

Trykkingsdato: 05.08.2025