# W6 Black Coatwax

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

**1.1. Identificatore del prodotto**

W6 Black Coatwax

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

**Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Prodotti per la cura degli automobili

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

| | | |
|---|---|---|
| Ditta: | SCHOLL Concepts GmbH<br>Polish & Pad Manufaktur | |
| Indirizzo: | Maybachstrasse 7 | |
| Città: | D-71686 Remseck | |
| Telefono: | +49 (0) 7141 29299 - 0 | Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10 |
| E-mail: | sds@schollconcepts.com | |
| Internet: | www.schollconcepts.com | |

**1.4. Numero telefonico di emergenza:**

+39 02 66101029 (Centro antiveleni - Milano) +39 06 3054343 (Policlinico Gemelli - Roma) +39 06 68593726 (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma) +39 049 8275078 (Azienda Ospedaliera di Padova) +39 055 7947819 (Ospedale Careggi - Firenze) +39 0382 24444 (Ospedale di Pavia) +39 800 883300 (Ospedale di Bergamo) +39 081 7472870 (Ospedale di Napoli) + 39 011 6637637 (Ospedale di Torino) +39 010 5636245 (Ospedale di Genova)

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

**Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Questa miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

**2.2. Elementi dell'etichetta**

**Regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

Il prodotto trattato contiene biocidi come agente protettivo.

**Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |

**Etichettatura speciale di determinate miscele**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |

### 2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

**Ingredienti rilevanti**

| N. CAS | Nome chimico | | | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| | N. CE | N. indice | N. REACH | |
| | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008) | | | |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | 1 - < 5 % |
| | 926-141-6 | | 01-2119456620-43 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 | | | |
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | | | 1 - < 5 % |
| | 265-158-7 | | 01-2119487077-29 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | 1 - < 5 % |
| | 920-360-0 | | 01-2119448343-41 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 | | | |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | | | < 0,06 % |
| | 611-341-5 | 613-167-00-5 | | |
| | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 | | | |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

## W6 Black Coatwax

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS | N. CE | Nome chimico | Quantità |
|---|---|---|---|
| | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA | | |
| 64742-47-8 | 926-141-6 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | 1 - < 5 % |
| | dermico: DL50 = >5000 mg/kg; per via orale: DL50 = >5000 mg/kg | | |
| 64742-55-8 | 265-158-7 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | 1 - < 5 % |
| | dermico: DL50 = >5000 mg/kg; per via orale: DL50 = >5000 mg/kg | | |
| 64742-46-7 | 920-360-0 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | 1 - < 5 % |
| | dermico: DL50 = >1700 mg/kg; per via orale: DL50 = >4150 mg/kg | | |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | < 0,06 % |
| | per inalazione: ATE = 0,5 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0,05 mg/l (polveri o nebbie); dermico: DL50 = >141 mg/kg; per via orale: DL50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 | | |

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

**Informazioni generali**

Non è richiesta alcuna misura speciale. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

**In seguito ad inalazione**

Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

**In seguito ad ingestione**

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Contattare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei**

Schiuma. Estinguente a secco. Biossido di carbonio (anidride carbonica) ($CO_2$). Irrorazione con acqua. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

**Mezzi di estinzione non idonei**

Pieno getto d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio possono svilupparsi: Sostanze gassose/vapori, irritante.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

**Ulteriori dati**

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Informazioni generali**

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale.

**Per chi non interviene direttamente**

Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8).

**Per chi interviene direttamente**

In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria. Usare equipaggiamento di protezione personale. Si devono indossare guanti di protezione collaudati: Materiale consigliato: NBR (Caucciù di nitrile). Materiale non adatto: PVC (cloruro di polivinile)

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Per contenimento**

Raccogliere il materiale fuoriuscito. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Coprire i pozzetti.

**Per la pulizia**

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

**Altre informazioni**

Utilizzare utensili antiscintillamento. Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

**Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Non sono necessarie misure speciali. Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono necessarie misure speciali. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non fumare durante l'impiego. Non mangiare né bere durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non conservare insieme a: Agente ossidante. Acido forte. Alcali forti.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15-25°C

### 7.3. Usi finali particolari

Prodotti per la cura degli automobili

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

## W6 Black Coatwax

**Valori DNEL/DMEL**

| N. CAS | Nome dell'agente chimico | | | |
|---|---|---|---|---|
| DNEL tipo | | Via di esposizione | Effetto | Valore |
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | | | |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine | | per inalazione | sistemico | 2,73 mg/m³ |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine | | per inalazione | locale | 5,58 mg/m³ |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine | | dermico | sistemico | 0,97 mg/kg pc/giorno |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | | per via orale | sistemico | 0,74 mg/kg pc/giorno |

**Valori PNEC**

| N. CAS | Nome dell'agente chimico | |
|---|---|---|
| Compartimento ambientale | | Valore |
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | |
| Avvelenamento secondario | | 9,33 mg/kg |

**8.2. Controlli dell'esposizione**



**Controlli tecnici idonei**

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Protezioni per occhi/volto**

Proteggere gli occhi/proteggere il viso.

**Protezione delle mani**

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Si devono indossare guanti di protezione collaudati.
Guanti consigliati: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

**Protezione della pelle**

Usare indumenti protettivi adatti.

**Protezione respiratoria**

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

**Controllo dell'esposizione ambientale**

Non sono necessarie misure speciali. Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | | |
|---|---|---|
| Stato fisico: | Liquido | |
| Colore: | bianco | |
| Odore: | fruttato | |
| Punto di fusione/punto di congelamento: | | non determinato |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | | 100 °C |
| Infiammabilità: | | non determinato<br>non applicabile |
| Inferiore Limiti di esplosività: | | 0,6 vol. % |
| Superiore Limiti di esplosività: | | 6 vol. % |
| Punto di infiammabilità: | | >93 °C |
| Temperatura di autoaccensione: | | 227 °C |
| Temperatura di decomposizione: | | non determinato |
| Valore pH (a 20 °C): | | 7,2 |
| Viscosità / cinematica: (a 40 °C) | | >20,5 mm²/s |
| Idrosolubilità: (a 20 °C) | | interamente miscibile |
| Solubilità in altri solventi | | |
| non determinato | | |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: | | non determinato |
| Pressione vapore: (a 20 °C) | | 0,2 hPa |
| Densità (a 20 °C): | | 0,99 g/cm³ |
| Densità di vapore relativa: | | non determinato |

### 9.2. Altre informazioni

**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Proprietà ossidanti

Non comburente.

**Altre caratteristiche di sicurezza**

| | |
|---|---|
| Viscosità / dinamico: (a 20 °C) | 6000-9000 mPa·s |

## W6 Black Coatwax

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

**10.2. Stabilità chimica**

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note delle reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

**10.5. Materiali incompatibili**

Agente ossidante. Acido forte. Alcali forti.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione**

Non ci sono informazioni disponibili.

**Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**ATEmix calcolato**

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanea) > 2000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) > 20 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) > 5 mg/l

## W6 Black Coatwax

| N. CAS | Nome chimico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Via di esposizione | Dosi | | Specie | Fonte | Metodo |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | | | |
| | orale | DL50 mg/kg | >5000 | Ratte | ECHA | OECD TG 401 |
| | cutanea | DL50 mg/kg | >5000 | Kaninchen | ECHA | OECD TG 402. |
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | | | | | |
| | orale | DL50 mg/kg | >5000 | Ratto | ECHA | OECD 401 |
| | cutanea | DL50 mg/kg | >5000 | Coniglio | ECHA | OECD 402 |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | | | |
| | orale | DL50 mg/kg | >4150 | Ratto | ECHA | OECD 423 |
| | cutanea | DL50 mg/kg | >1700 | Ratto | ECHA | OECD 402 |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | | | | | |
| | orale | DL50 | 66 mg/kg | Ratto | Thor | |
| | cutanea | DL50 mg/kg | >141 | | Thor | |
| | inalazione vapore | ATE | 0,5 mg/l | | | |
| | inalazione polvere/nebbia | ATE | 0,05 mg/l | | | |

**Irritazione e corrosività**

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti sensibilizzanti**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica.

**Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## W6 Black Coatwax

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Ulteriori dati per le analisi**
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

**12.1. Tossicità**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

## W6 Black Coatwax

| N. CAS | Nome chimico | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tossicità in acqua | Dosi | | [h] \| [d] | Specie | Fonte | Metodo |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | | | | |
| | Tossicità acuta per i pesci | LL50 mg/l | >1000 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) | ECHA | OECD 203 |
| | Tossicità acuta per le alghe | CE50r mg/l | >1000 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Tossicità acuta per le crustacea | EL50 mg/l | >1000 | 48 h | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA | OECD 202 |
| | Tossicità per le alghe | NOEC mg/l | 1000 | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | |
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | | | | | | |
| | Tossicità acuta per i pesci | CL50 mg/l | >100 | 96 h | Pimephales promelas | ECHA | OECD 203 |
| | Tossicità acuta per le crustacea | EC50 mg/l | >10000 | 48 h | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA | OECD 202 |
| | Tossicità per le alghe | NOEC | 100 mg/l | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | |
| | Tossicità per le crustacea | NOEC | 10 mg/l | 21 d | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA | |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | | | | |
| | Tossicità acuta per i pesci | LL50 mg/l | >1000 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) | ECHA | OECD 203 |
| | Tossicità acuta per le alghe | CE50r mg/l | 1000 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Tossicità acuta per le crustacea | EC50 mg/l | >1000 | 48 h | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA | OECD 202 |
| | Tossicità per i pesci | NOEC mg/l | 5000 | 21 d | | ECHA | |
| | Tossicità per le crustacea | NOEC mg/l | 1400 | 21 d | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA | |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | | | | | | |
| | Tossicità acuta per i pesci | CL50 mg/l | 0,22 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) | Thor | OECD 203 |

## W6 Black Coatwax

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tossicità acuta per le alghe | CE50r mg/l | 0,048 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Tossicità acuta per le crustacea | EC50 | 0,1 mg/l | 48 h | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | Thor | OECD 202 |
| | Tossicità per i pesci | NOEC mg/l | 0,098 | 28 d | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) | Thor | OECD 210 |
| | Tossicità per le alghe | NOEC mg/l | 0,0012 | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Tossicità per le crustacea | NOEC mg/l | 0,004 | 21 d | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | Thor | OECD 211 |
| | Tossicità acuta batterica | EC50 mg/l ( ) | 7,92 | 3 h | Fango biologico | | OECD 209 |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

| N. CAS | Nome chimico | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Metodo | Valore | d | Fonte |
| | Valutazione | | | |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | |
| | OECD 301 F | 89,8% | 28 | ECHA |
| | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). | | | |
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | | | |
| | OECD 301F | 31,13% | 28 | ECHA |
| | E' stata accertata la biodegradabilità inerente. | | | |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | |
| | OECD 301F | 60,7 % | 28 | ECHA |
| | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). | | | |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | | | |
| | OECD 301 A | >70 % | 28 | Thor |
| | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). | | | |
| | OECD 301 D | >60% | | Thor |
| | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). | | | |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

**Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS | Nome chimico | Log Pow |
|---|---|---|
| 64742-55-8 | Olio base - non specificato, distillati (petrolio), paraffinici leggeri di +hydrotreating | >3,5 |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | >3,5 |

**BCF**

| N. CAS | Nome chimico | BCF | Specie | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 55965-84-9 | miscela di:<br>5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | 3,16 | | EPIWIN, S 1177 |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.
Il prodotto non è stato esaminato.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**12.7. Altri effetti avversi**

Non ci sono informazioni disponibili.

**Ulteriori dati**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Informazioni sull'eliminazione**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

**Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati**

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

**Trasporto stradale (ADR/RID)**

**14.1. Numero ONU o numero ID:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

| | |
|---|---|
| **14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.4. Gruppo d'imballaggio:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**Trasporto fluviale (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numero ONU o numero ID:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.4. Gruppo d'imballaggio:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**Trasporto per nave (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numero ONU o numero ID:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.4. Gruppo d'imballaggio:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numero ONU o numero ID:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| **14.4. Gruppo d'imballaggio:** | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

| | |
|---|---|
| PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: | No |

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Regolamentazione UE**

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 28, Iscrizione 75

| | |
|---|---|
| Direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali: | 4,076 % (40,348 g/l) |
| Direttiva 2004/42/CE di COV da pitture e vernici: | 4,342 % (42,982 g/l) |
| Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): | Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III) |

**Ulteriori dati**

Da osservare: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

**Regolamentazione nazionale**

| | |
|---|---|
| Limiti al lavore: | Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. |
| Classe di pericolo per le acque (D): | 1 - leggermente inquinante per l'acqua |

**La sostanza/il prodotto è contenuta/o nelle seguenti liste nazionali**

| | |
|---|---|
| EU / Schweiz | sí |
| Taiwan | sconosciuto |
| New Zealand | sconosciuto |
| USA | sí |
| Canada | sí |
| Australia | sí |
| Japan | sí |
| China | sí |
| Korea | no |
| Philippines | sí |

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Modifiche**

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 9,15.

## W6 Black Coatwax

**Abbreviazioni ed acronimi**

Acute Tox. 2: Tossicità acuta, categoria di pericolo 2
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
Skin Corr. 1C: Corrosione cutanea, sottocategoria 1C
Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, categoria di pericolo 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1A
Aquatic Acute 1: Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo: acuto 1
Aquatic Chronic 1: Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo: cronico 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

| | |
|---|---|
| H301 | Tossico se ingerito. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H310 | Letale per contatto con la pelle. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H330 | Letale se inalato. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata . |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie. |
| EUH208 | Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |

**Ulteriori dati**

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

## W6 Black Coatwax

**Usi identificati**

| n° | Titolo breve | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulazione o reimballaggio | F | - | - | 8a, 9 | 2 | - | - | |
| 2 | Prodotti per la cura degli automobili, Usi industriali | IS | - | - | 7, 10, 17 | 4 | - | - | |
| 3 | Prodotti per la cura degli automobili, Usi professionali | PW | - | - | 10, 11, 17 | 8a | - | - | |
| 4 | Prodotti per la cura degli automobili, Uso al consumo | C | - | 31 | - | 8a | - | - | |

LCS: Fasi del ciclo di vita
SU: Settore d'uso
PC: Categorie di prodotti
PROC: Categorie di processo
ERC: Categorie di rilascio nell'ambiente
AC: Categorie di prodotto
TF: Funzioni tecniche

(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)

© by SCHOLL Concepts GmbH