# W6 Black Coatwax

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

**1.1. Productidentificatie**

W6 Black Coatwax

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Gebruik van de stof of het mengsel**

Onderhoudsproducten voor de automobielindustrie

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | SCHOLL Concepts GmbH<br>Polish & Pad Manufaktur | |
| Weg: | Maybachstrasse 7 | |
| Plaats: | D-71686 Remseck | |
| Telefoon: | +49 (0) 7141 29299 - 0 | Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10 |
| E-mail: | sds@schollconcepts.com | |
| Internet: | www.schollconcepts.com | |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketteringselementen**

**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

Het behandelde product bevat biociden als een beschermend middel.

**Voorzorgsmaatregelen**

| | |
|---|---|
| P102 | Buiten het bereik van kinderen houden. |

**Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |

**2.3. Andere gevaren**

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

**Relevante ingrediënten**

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| | EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-Nr. | |
| | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008) | | | |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | 1 - < 5 % |
| | 926-141-6 | | 01-2119456620-43 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 | | | |
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | | | 1 - < 5 % |
| | 265-158-7 | | 01-2119487077-29 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | 1 - < 5 % |
| | 920-360-0 | | 01-2119448343-41 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 | | | |
| 55965-84-9 | mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | < 0,06 % |
| | 611-341-5 | 613-167-00-5 | | |
| | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 | | | |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## W6 Black Coatwax

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr. | EG-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's | | |
| 64742-47-8 | 926-141-6 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | 1 - < 5 % |
| | dermaal: LD50 = >5000 mg/kg; oraal: LD50 = >5000 mg/kg | | |
| 64742-55-8 | 265-158-7 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | 1 - < 5 % |
| | dermaal: LD50 = >5000 mg/kg; oraal: LD50 = >5000 mg/kg | | |
| 64742-46-7 | 920-360-0 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | 1 - < 5 % |
| | dermaal: LD50 = >1700 mg/kg; oraal: LD50 = >4150 mg/kg | | |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | < 0,06 % |
| | inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,05 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = >141 mg/kg; oraal: LD50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 | | |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

**Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**Bij aanraking met de ogen**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen**

Schuim. Droogblusmiddel. Kooldioxide ($CO_2$). Watersproeistraal. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Gassen/dampen, irriterend.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

### Bijkomend advies

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Algemene informatie**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Ontstekingsbronnen verwijderen. Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

**Voor de hulpdiensten**

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: Aanbevolen materiaal: NBR (Nitrilrubber). Ongeschikt materiaal: PVC (Polyvinylchloride)

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Voor insluiting**

Gelekte/gemorste stof opruimen. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Riolering afsluiten.

**Voor reiniging**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**Overige informatie**

Vonkvrij gereedschap gebruiken. Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies voor veilig hanteren**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Minimale standaarden voor veiligheidsmaatregelen voor de omgang met werkstoffen zijn in de TRGS 500 opgenomen.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Verontreinigde kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Niet roken tijdens gebruik. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Niet samen opslaan met: Oxiderend middel. Sterke zuren. Sterke loog.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Aanbevolen opslagtemperatuur: 15-25°C

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Onderhoudsproducten voor de automobielindustrie

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**8.1. Controleparameters**

**Wettelijke grenswaarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m³ | mg/m³ | v/cm³ | Kategorie | Oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55965-84-9 | Kathon (r) mengsel (inhaleerbare fractie) | - | 0,2 | | TGG 8 uur | Privaat |

## W6 Black Coatwax

**DNEL-/DMEL-waarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof | | | |
|---|---|---|---|---|
| DNEL type | | Blootstellingsweg | Effect | Waarde |
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | | | |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | inhalatief | systemisch | 2,73 mg/m³ |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | inhalatief | lokaal | 5,58 mg/m³ |
| Werknemer DNEL, lange termijn | | dermaal | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn | | oraal | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag |

**PNEC-waarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof | |
|---|---|---|
| Milieucompartiment | | Waarde |
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | |
| Secundaire vergiftiging | | 9,33 mg/kg |

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**



**Passende technische maatregelen**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.

**Bescherming van de handen**

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden.

Aanbevolen handschoenenfabrikaten: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte beschermende kleding.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

**Beheersing van milieublootstelling**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | | |
|---|---|---|
| Fysische toestand: | Vloeibaar | |
| Kleur: | wit | |
| Geur: | fruitig | |
| Smeltpunt/vriespunt: | | niet bepaald |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | | 100 °C |
| Ontvlambaarheid: | | niet bepaald<br>niet van toepassing |
| Onderste ontploffingsgrens: | | 0,6 vol. % |
| Bovenste ontploffingsgrens: | | 6 vol. % |
| Vlampunt: | | >93 °C |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | | 227 °C |
| Ontledingstemperatuur: | | niet bepaald |
| pH (bij 20 °C): | | 7,2 |
| Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C) | | >20,5 mm²/s |
| Wateroplosbaarheid: (bij 20 °C) | | volledig mengbaar |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen | | |
| niet bepaald | | |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | | niet bepaald |
| Dampspanning: (bij 20 °C) | | 0,2 hPa |
| Dichtheid (bij 20 °C): | | 0,99 g/cm³ |
| Relatieve dampdichtheid: | | niet bepaald |

### 9.2. Overige informatie

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Oxiderende eigenschappen

Niet brandbevorderend.

**Andere veiligheidskenmerken**

| | |
|---|---|
| Viscositeit / dynamisch: (bij 20 °C) | 6000-9000 mPa·s |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1. Reactiviteit**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxiderend middel. Sterke zuren. Sterke loog.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**ATEmix berekend**

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

## W6 Black Coatwax

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Blootstellingsroute | Dosis | | Soort | Bron | Methode |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | >5000 | Ratte | ECHA | OECD TG 401 |
| | dermaal | LD50 mg/kg | >5000 | Kaninchen | ECHA | OECD TG 402. |
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | >5000 | Rat | ECHA | OECD 401 |
| | dermaal | LD50 mg/kg | >5000 | Konijn | ECHA | OECD 402 |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | | | |
| | oraal | LD50 mg/kg | >4150 | Rat | ECHA | OECD 423 |
| | dermaal | LD50 mg/kg | >1700 | Rat | ECHA | OECD 402 |
| 55965-84-9 | mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | | | |
| | oraal | LD50 | 66 mg/kg | Rat | Thor | |
| | dermaal | LD50 mg/kg | >141 | | Thor | |
| | inademing damp | ATE | 0,5 mg/l | | | |
| | inademing stof/nevel | ATE | 0,05 mg/l | | | |

**Irritatie en corrosiviteit**

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Bijkomend advies m.b.t. tests**

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## W6 Black Coatwax

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aquatische toxiciteit | Dosis | | [h] \| [d] | Soort | Bron | Methode |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LL50 mg/l | >1000 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | ECHA | OECD 203 |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 mg/l | >1000 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EL50 mg/l | >1000 | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | ECHA | OECD 202 |
| | Algentoxiciteit | NOEC mg/l | 1000 | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | |
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 mg/l | >100 | 96 h | Pimephales promelas (dikkopelrits) | ECHA | OECD 203 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | >10000 | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | ECHA | OECD 202 |
| | Algentoxiciteit | NOEC | 100 mg/l | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | |
| | Crustaceatoxiciteit | NOEC | 10 mg/l | 21 d | Daphnia magna (grote watervlo) | ECHA | |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LL50 mg/l | >1000 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | ECHA | OECD 203 |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 mg/l | 1000 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | >1000 | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | ECHA | OECD 202 |
| | Toxiciteit voor vissen | NOEC mg/l | 5000 | 21 d | | ECHA | |
| | Crustaceatoxiciteit | NOEC mg/l | 1400 | 21 d | Daphnia magna (grote watervlo) | ECHA | |
| 55965-84-9 | mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 mg/l | 0,22 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | Thor | OECD 203 |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 mg/l | 0,048 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 | 0,1 mg/l | 48 h | Daphnia magna (grote watervlo) | Thor | OECD 202 |
| | Toxiciteit voor vissen | NOEC mg/l | 0,098 | 28 d | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | Thor | OECD 210 |

## W6 Black Coatwax

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Algentoxiciteit | NOEC mg/l | 0,0012 | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Crustaceatoxiciteit | NOEC mg/l | 0,004 | 21 d | Daphnia magna (grote watervlo) | Thor | OECD 211 |
| | Acute bacteriëntoxiciteit | EC50 mg/l ( ) | 7,92 | 3 h | Actief slib | | OECD 209 |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Methode | Waarde | d | Bron |
| | Beoordeling | | | |
| 64742-47-8 | hydrocarbons, C11- C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes , <0,1% benzene | | | |
| | OECD 301 F | 89,8% | 28 | ECHA |
| | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). | | | |
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | | | |
| | OECD 301F | 31,13% | 28 | ECHA |
| | Inherente afbraak is aangetoond. | | | |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | | | |
| | OECD 301F | 60,7 % | 28 | ECHA |
| | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). | | | |
| 55965-84-9 | mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | |
| | OECD 301 A | >70 % | 28 | Thor |
| | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). | | | |
| | OECD 301 D | >60% | | Thor |
| | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). | | | |

### 12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr. | Stofnaam | Log Pow |
|---|---|---|
| 64742-55-8 | Basisolie - niet gespecifieerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende | >3,5 |
| 64742-46-7 | hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) | >3,5 |

**BCF**

| CAS-Nr. | Stofnaam | BCF | Soort | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 55965-84-9 | mengsel van:<br>5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en<br>2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | 3,16 | | EPIWIN, S 1177 |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
Het product werd niet gecontroleerd.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Wegvervoer (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**Binnenscheepvaart (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

| | |
|---|---|
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**Zeevervoer (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. VN-nummer of ID-nummer:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.3. Transportgevarenklasse(n):** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| **14.4. Verpakkingsgroep:** | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**14.5. Milieugevaren**

| | |
|---|---|
| SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: | Nee |

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 28, Vermelding 75

| | |
|---|---|
| Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies: | 4,076 % (40,348 g/l) |
| Richtlijn 2004/42/EG over VOS in verven en vernissen: | 4,342 % (42,982 g/l) |
| Oplysninger til Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): | Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III) |

**Bijkomend advies**

Let op: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

**Informatie over nationale regelgeving**

| | |
|---|---|
| Beperking bij tewerkstelling: | Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. |
| Waterbedreigingsklasse (D): | 1 - zwak waterbedreigend |

**Stof/product genoemd in de volgende nationale inventares**

| | |
|---|---|
| EU / Schweiz | ja |
| Taiwan | onbekend |
| New Zealand | onbekend |
| USA | ja |
| Canada | ja |
| Australia | ja |
| Japan | ja |
| China | ja |
| Korea | nee |
| Philippines | ja |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

**Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 9,15.

## W6 Black Coatwax

**Afkortingen en acroniemen**

Acute Tox. 2: Acute toxiciteit, gevarencategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1
Skin Corr. 1C: Huidcorrosie, subcategorie 1C
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid, gevarencategorie 1A
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu, categorie: acuut 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu, categorie: chronisch 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

| | |
|---|---|
| H301 | Giftig bij inslikken. |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H310 | Dodelijk bij contact met de huid. |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H330 | Dodelijk bij inademing. |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen. |
| EUH208 | Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |

**Andere gegevens**

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

## W6 Black Coatwax

### Geïdentificeerde toepassingen

| No | Korte titel | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specificatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formuleren of herverpakken | F | - | - | 8a, 9 | 2 | - | - | |
| 2 | Onderhoudsproducten voor de automobielindustrie, Industrieel gebruik | IS | - | - | 7, 10, 17 | 4 | - | - | |
| 3 | Onderhoudsproducten voor de automobielindustrie, Professioneel gebruik | PW | - | - | 10, 11, 17 | 8a | - | - | |
| 4 | Onderhoudsproducten voor de automobielindustrie, Gebruik door consumenten | C | - | 31 | - | 8a | - | - | |

LCS: Levenscyclusfasen
SU: Gebruikssectoren
PC: Productcategorieën
PROC: Procescategorieën
ERC: Milieu-emissiecategorieën
AC: Voorwerpcategorieën
TF: Technische functies

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)

© by SCHOLL Concepts GmbH