# W6+ Premium Glaze Wax

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1 Produktbeteckning**

W6+ Premium Glaze Wax

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Användning av ämnet eller blandningen**

Bilvårdsprodukter

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

| | | |
|---|---|---|
| Leverantör: | SCHOLL Concepts GmbH<br>Polish & Pad Manufaktur | |
| Gatuadress: | Maybachstrasse 7 | |
| Stad: | D-71686 Remseck | |
| Telefon: | +49 (0) 7141 29299 - 0 | Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10 |
| E-post: | sds@schollconcepts.com | |
| Internet: | www.schollconcepts.com | |

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Den behandlade produkten innehåller biocidprodukter som skyddande medel.

**Faroangivelser**

| | |
|---|---|
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Skyddsangivelser**

| | |
|---|---|
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| P273 | Undvik utsläpp till miljön. |
| P501 | Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. |

**Särskild märkning av vissa blandningar**

| | |
|---|---|
| EUH205 | Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| EUH208 | Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och |

2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar**

**Relevanta ingredienser**

| CAS nr | Kemiskt namn | | | Mängd/halt |
|---|---|---|---|---|
| | EG nr | Index nr | REACH nr | |
| | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) | | | |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | 1 - < 5 % |
| | 918-481-9 | | 01-2119457273-39 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 | | | |
| 64742-49-0 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes | | | 1 - < 5 % |
| | 927-510-4 | | 01-2119475515-33 | |
| | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 EUH066 | | | |
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | | | 1 - < 5 % |
| | 200-578-6 | | | |
| | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 | | | |
| 67-63-0 | isopropanol | | | 1 - < 5 % |
| | 200-661-7 | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 | |
| | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 | | | |
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | | | 1 - < 5 % |
| | 232-455-8 | | 01-2119487078-27 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 55965-84-9 | blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1) | | | < 0,0015 % |
| | 611-341-5 | 613-167-00-5 | | |
| | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 | | | |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr | EG nr | Kemiskt namn | Mängd/halt |
|---|---|---|---|
| | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) | | |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | 1 - < 5 % |
| | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg | | |
| 64742-49-0 | 927-510-4 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes | 1 - < 5 % |
| | inhalativ: LC50 = >23,3 mg/l (ångor); dermal: LD50 = >2920 mg/kg; oral: LD50 = >5840 mg/kg | | |
| 64-17-5 | 200-578-6 | etanol; etylalkohol | 1 - < 5 % |
| | inhalativ: LC50 = 117-125 mg/l (ångor); dermal: LD50 = 17100 mg/kg; oral: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 | | |
| 67-63-0 | 200-661-7 | isopropanol | 1 - < 5 % |
| | dermal: LD50 = 12800 mg/kg; oral: LD50 = 5840 mg/kg | | |
| 8042-47-5 | 232-455-8 | white mineral oil ( petroleum ) | 1 - < 5 % |
| | inhalativ: LC50 = >5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg | | |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1) | < 0,0015 % |
| | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = >141 mg/kg; oral: LD50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 | | |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Generell rekommendation**

Inga särskilda åtgärder behövs I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning tillkallas.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

**Vid hudkontakt**

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

**Vid ögonkontakt**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

**Vid nedsväjning**

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga släckmedel**

Skum. Torrsläckningspulver. Koldioxid ($CO_2$). Vattenspraystråle. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Inga särskilda åtgärder behövs

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

**Övrig information**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

**Allmän information**

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

**För annan personal än räddningspersonal**

Avlägsna alla antändningskällor. Drabbat område ventileras. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

**För räddningspersonal**

Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas. Använd personlig skyddsutrustning. Kontrollerade skyddshandskar skall användas: Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi). Olämpligt material: PVC (Polyvinylklorid)

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

**För återhållning**

Samla upp spill. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Täck över avlopp.

**För rengöring**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**Annan information**

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Rekommendation för säker hantering**

Inga särskilda åtgärder behövs. Minimistandarden för skyddsåtgärder vid hantering av arbetsmaterial finns listade i TRGS 500.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga. Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Rök inte under hanteringen. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

**Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Stark syra. Stark alkali.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Rekommenderad förvaringstemperatur: 15-25°C

**7.3 Specifik slutanvändning**

Bilvårdsprodukter

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**8.1 Kontrollparametrar**

## W6+ Premium Glaze Wax

**Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)**

| CAS nr | Ämne | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Kategori | Ursprung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-63-0 | 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol | 150 | 350 | | NGV (8 h) | |
| | | 250 | 600 | | Vägledande KGV | |
| 110-82-7 | Cyklohexan | 200 | 700 | | NGV (8 h) | |
| 64-17-5 | Etylalkohol; Etanol | 500 | 1000 | | NGV (8 h) | |
| | | 1000 | 1900 | | Vägledande KGV | |
| 142-82-5 | n-Heptan | 200 | 800 | | NGV (8 h) | |
| | | 300 | 1200 | | Vägledande KGV | |

## W6+ Premium Glaze Wax

**DNEL-/DMEL-värden**

| CAS nr | Ämne | | | |
|---|---|---|---|---|
| DNEL typ | | Exponeringsväg | Verkning | Värde |
| 64742-49-0 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes | | | |
| Konsument DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 149 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 2085 mg/m³ |
| Konsument DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 477 mg/m³ |
| Konsument DNEL, långvarig | | oral | systemisk | 149 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 300 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | | | |
| Konsument DNEL, långvarig | | oral | systemisk | 87 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 280 mg/m³ |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 8238 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 114 mg/m³ |
| 67-63-0 | isopropanol | | | |
| Konsument DNEL, långvarig | | oral | systemisk | 26 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 319 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 888 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 89 mg/m³ |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 500 mg/m³ |
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | | | |
| Konsument DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 34,78 mg/m³ |
| Konsument DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 93,02 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | inhalativ | systemisk | 164,56 mg/m³ |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | | dermal | systemisk | 217,05 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig | | oral | systemisk | 25 mg/kg kroppsvikt/dygn |

**PNEC-värden**

| CAS nr | Ämne |
|---|---|
| Del av miljön | Värde |
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol |
| Sötvatten | 0,96 mg/l |
| Havsvatten | 0,79 mg/l |
| Sötvattensediment | 3,6 mg/kg |
| Havssediment | 2,9 mg/kg |
| Sekundärförgiftning | 0,38 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening | 580 mg/l |
| Jord | 0,63 mg/kg |

**8.2 Begränsning av exponeringen**



**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för god ventilation.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

**Handskar**

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.
Rekommenderade handskar : Rotiprotect Nitril eco , Handskmaterialets tjocklek 0,1 mm, level 2 > 30 min. (DIN EN 374), Engångshandskar

**Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder.

**Andningsskydd**

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## W6+ Premium Glaze Wax

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aggregationstillstånd: | Pasta | | |
| Färg: | röd | | |
| Lukt: | fruktig | | |
| | | | **Provnormer** |
| Smältpunkt/fryspunkt: | | ej fastställd | |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | | 78 °C | |
| Brandfarlighet: | | inte tillämplig<br>inte tillämplig | |
| Nedre Explosionsgränser: | | 2 vol. % | |
| Övre Explosionsgränser: | | 12 vol. % | |
| Flampunkt: | | 36,5 °C | DIN 51755 |
| Självantändningstemperatur: | | >200 °C | |
| Sönderfallstemperatur: | | ej fastställd | |
| pH-värde (vid 20 °C): | | 7,1 | |
| Viskositet, kinematisk: (vid 40 °C) | | >20,5 mm²/s | |
| Vattenlöslighet: (vid 20 °C) | | helt blandbart | |
| Löslighet i andra lösningsmedel | | | |
| ej fastställd | | | |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: | | ej fastställd | |
| Ångtryck: (vid 20 °C) | | 48 hPa | |
| Densitet (vid 20 °C): | | 0,96 g/cm³ | |
| Relativ ångdensitet: | | ej fastställd | |

### 9.2 Annan information

**Information om faroklasser för fysisk fara**

| | |
|---|---|
| Underhåller förbränning: | Underhåller inte förbränning |
| Oxiderande egenskaper | |
| Inte brandfrämjande. | |

**Andra säkerhetskarakteristika**

| | |
|---|---|
| Viskositet, dynamisk: (vid 20 °C) | 8000-13000 mPa·s |

## W6+ Premium Glaze Wax

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga kända farliga reaktioner.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel. Stark syra. Stark alkali.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning**

Ingen information tillgänglig.

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

## W6+ Premium Glaze Wax

| CAS nr | Kemiskt namn | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exponeringsväg | Dos | Arter | Källa | Metod |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | | |
| | oral | LD50 >5000 mg/kg | Råtta | ECHA | OECD TG 401 |
| | dermal | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | ECHA | OECD TG 402 |
| 64742-49-0 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes | | | | |
| | oral | LD50 >5840 mg/kg | Råtta | ECHA | OECD 401 |
| | dermal | LD50 >2920 mg/kg | Kanin | ECHA | OECD 402 |
| | inhalation (4 h) ånga | LC50 >23,3 mg/l | Råtta | ECHA | OECD 403 |
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | | | | |
| | oral | LD50 10470 mg/kg | Råtta | ECHA | OECD 401 |
| | dermal | LD50 17100 mg/kg | Kanin | ECHA | |
| | inhalation (4 h) ånga | LC50 117-125 mg/l | Råtta | ECHA | OECD 403 |
| 67-63-0 | isopropanol | | | | |
| | oral | LD50 5840 mg/kg | Råtta | ECHA | OECD 401 |
| | dermal | LD50 12800 mg/kg | Kanin | GESTIS | |
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | | | | |
| | oral | LD50 >5000 mg/kg | Råtta | ECHA | OECD 401 |
| | dermal | LD50 >2000 mg/kg | Kanin | ECHA | OECD 402 |
| | inhalation (4 h) damm/dimma | LC50 >5 mg/l | Råtta | | |
| 55965-84-9 | blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1) | | | | |
| | oral | LD50 66 mg/kg | Råtta | Thor | |
| | dermal | LD50 >141 mg/kg | | Thor | |
| | inhalation ånga | ATE 0,5 mg/l | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | inhalation damm/dimma | ATE 0,05 mg/l | | | |

**Irritation och frätning**

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

## W6+ Premium Glaze Wax

| CAS nr | Kemiskt namn | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akvatisk toxicitet | Dos | | [h] \| [d] | Arter | Källa | Metod |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | | | | |
| | Akut fisktoxicitet | LC50 mg/l | >1000 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | ECHA | OECD 203 |
| | Akuta algtoxicitet | ErC50 mg/l | >1000 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Akuta crustaceatoxicitet | EC50 mg/l | >1000 | 48 h | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | ECHA | OECD 202 |
| 64742-49-0 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes | | | | | | |
| | Akut fisktoxicitet | LL50 mg/l | 13,4 | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | ECHA | |
| | Akuta algtoxicitet | ErC50 mg/l | 10-30 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | |
| | Akuta crustaceatoxicitet | EL50 | 3 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | ECHA | |
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | | | | | | |
| | Akut fisktoxicitet | LC50 mg/l | 11200 | 96 h | Salmo gairdneri | ECHA | US EPA method E03-05 |
| | Akuta algtoxicitet | ErC50 | 275 mg/l | 72 h | Chlorella vulgaris | ECHA | OECD 201 |
| | Akuta crustaceatoxicitet | EC50 mg/l | 5012 | 48 h | Ceriodaphnia dubia | ECHA | ASTM E729-80 |
| | Algtoxicitet | NOEC | 280 mg/l | 7 d | Lemna gibba (kupandmat) | ECHA | |
| 67-63-0 | isopropanol | | | | | | |
| | Akut fisktoxicitet | LC50 mg/l | 9640 | 96 h | Pimephales promelas (knölskallelöja) | ECHA | OECD 203 |
| | Akuta algtoxicitet | ErC50 mg/l | > 100 | 72 h | Scenedesmus subspicatus | | |
| | Akuta crustaceatoxicitet | EC50 mg/l | 9714 | 48 h | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | ECHA | OECD 202 |
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | | | | | | |
| | Akut fisktoxicitet | LL50 mg/l | >1000 | 96 h | Leuciscus idus (goldorfe) | ECHA | OECD 203 |
| | Akuta algtoxicitet | ErC50 mg/l | >100 | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Akuta crustaceatoxicitet | EL50 mg/l | >100 | 48 h | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | ECHA | OECD 202 |
| | Algtoxicitet | NOEC mg/l | >=100 | 72 d | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |

## W6+ Premium Glaze Wax

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55965-84-9 | blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1) | | | | | | |
| | Akut fisktoxicitet | LC50 | 0,22 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | Thor | OECD 203 |
| | Akuta algtoxicitet | ErC50 | 0,048 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Akuta crustaceatoxicitet | EC50 | 0,1 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | Thor | OECD 202 |
| | Fisktoxicitet | NOEC | 0,098 mg/l | 28 d | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | Thor | OECD 210 |
| | Algtoxicitet | NOEC | 0,0012 mg/l | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Crustaceatoxicitet | NOEC | 0,004 mg/l | 21 d | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | Thor | OECD 211 |
| | Akut bakteriertoxicitet | EC50 | 7,92 mg/l ( ) | 3 h | Aktiverat slam | | OECD 209 |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

## W6+ Premium Glaze Wax

| CAS nr | Kemiskt namn | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Metod | Värde | d | Källa |
| | Utvärdering | | | |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | |
| | OECD 301 F | 80% | 28 | ECHA |
| | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). | | | |
| 64742-49-0 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes | | | |
| | OECD 301 F | 98% | 28 | ECHA |
| | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). | | | |
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | | | |
| | | 84% | 20 | ECHA |
| | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). | | | |
| 67-63-0 | isopropanol | | | |
| | EU Method C.5 | 53% | 5 | ECHA |
| | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). | | | |
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | | | |
| | OECD 301F | 31 % | 28 | ECHA |
| | Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier) | | | |
| 55965-84-9 | blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1) | | | |
| | OECD 301 A | >70 % | 28 | Thor |
| | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). | | | |
| | OECD 301 D | >60% | | Thor |
| | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). | | | |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Produkten har inte testats.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr | Kemiskt namn | Log Pow |
|---|---|---|
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | -0,31 |
| 67-63-0 | isopropanol | 0,05 |
| 8042-47-5 | white mineral oil ( petroleum ) | >4 |

**BCF**

| CAS nr | Kemiskt namn | BCF | Arter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 64-17-5 | etanol; etylalkohol | 3,2 | | ECHA |
| 55965-84-9 | blandning av:<br>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1) | 3,16 | | EPIWIN, S 1177 |

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.
Produkten har inte testats.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**Ytterligare information**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

**Förorenad förpackning**

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

| | |
|---|---|
| **14.3 Faroklass för transport:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.4 Förpackningsgrupp:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1 UN-nummer eller id-nummer:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.2 Officiell transportbenämning:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.3 Faroklass för transport:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.4 Förpackningsgrupp:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1 UN-nummer eller id-nummer:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.2 Officiell transportbenämning:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.3 Faroklass för transport:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| **14.4 Förpackningsgrupp:** | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

inte tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 28, Införande 29, Införande 40, Införande 57, Införande 75

| | |
|---|---|
| Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp: | 14,809 % (142,169 g/l) |
| Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger och lacker: | 14,811 % (142,182 g/l) |
| Information enligt direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): | Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III) |

**Övrig information**

Att följa: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

**Nationella bestämmelser**

| | |
|---|---|
| Begränsad sysselsättningsmöjlighet: | Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). |
| Vattenfarlighetsklass (D): | 1 - svagt vattenskadlig |

**Ämne/produkt listat i följande nationella inventarer**

| | |
|---|---|
| EU / Schweiz | ja |
| Taiwan | ålder |
| New Zealand | ålder |
| USA | ja |
| Canada | ja |
| Australia | nej |
| Japan | nej |
| China | ja |
| Korea | nej |
| Philippines | nej |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

## AVSNITT 16: Annan information

**Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 6,9,15.

**Förkortningar och akronymer**

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor, farokategori 2
Acute Tox. 2: Akut toxicitet, farokategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1
Skin Corr. 1C: Frätande på huden, underkategori 1C
Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, farokategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada, farokategori 1
Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering, farokategori 1A
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

## W6+ Premium Glaze Wax

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

| Klassificering | Klassificeringsförfarandet |
|---|---|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

| | |
|---|---|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H330 | Dödligt vid inandning. |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| EUH071 | Frätande på luftvägarna. |
| EUH205 | Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| EUH208 | Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. |

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

## W6+ Premium Glaze Wax

### Identifierade användningar

| nr | Korttitel | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulering eller ompackning | F | - | - | 8a, 9 | 2 | - | - | |
| 2 | Bilvårdsprodukter, Industriella användningar | IS | - | - | 7, 10, 17 | 4 | - | - | |
| 3 | Bilvårdsprodukter, Yrkesmässig användning | PW | - | - | 10, 11, 17 | 8a | - | - | |
| 4 | Bilvårdsprodukter, Konsumentanvändning | C | - | 31 | - | 8a | - | - | |

LCS: Livscykelstadier
SU: Användningssektorer
PC: Produktkategorier
PROC: Processkategorier
ERC: Miljöutsläppskategorier
AC: Varukategorier
TF: Tekniska funktioner

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)

© by SCHOLL Concepts GmbH