# S0 Matting Compound extreme

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

**1.1. Produktidentifikator**

S0 Matting Compound extreme

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Bilplejeprodukter

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

| | | |
|---|---|---|
| Virksomhed: | SCHOLL Concepts GmbH<br>Polish & Pad Manufaktur | |
| Gade: | Maybachstrasse 7 | |
| By: | D-71686 Remseck | |
| Telefon: | +49 (0) 7141 29299 - 0 | Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10 |
| E-mail: | sds@schollconcepts.com | |
| Internet: | www.schollconcepts.com | |

**1.4. Nødtelefon:** +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.2. Mærkningselementer**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Det behandlede produkt indeholder biocidholdige produkter som beskyttelsesmiddel

**Sikkerhedssætninger**

| | |
|---|---|
| P102 | Opbevares utilgængeligt for børn. |

**Særlig mærkning af visse blandinger**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Indeholder blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. |
| EUH210 | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

**3.2. Blandinger**

## S0 Matting Compound extreme

**Relevante bestanddele**

| CAS nr. | Kemisk betegnelse | | | Mængde |
|---|---|---|---|---|
| | EF nr. | Indeksnr. | REACH nr. | |
| | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008) | | | |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | 10 - < 15 % |
| | 918-481-9 | | 01-2119457273-39 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 | | | |
| 55965-84-9 | blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | < 0,0015 % |
| | 611-341-5 | 613-167-00-5 | | |
| | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 | | | |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr. | EF nr. | Kemisk betegnelse | Mængde |
|---|---|---|---|
| | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier | | |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | 10 - < 15 % |
| | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg | | |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | < 0,0015 % |
| | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (støv eller tåge); dermal: LD50 = >141 mg/kg; oral: LD50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 | | |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Generelt råd**

Der kræves ingen særlige forholdsregler. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

**Hvis det indåndes**

Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne.

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.

**Ved indtagelse**

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der foreligger ingen oplysninger.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

**5.1. Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler**

Skum. Pulversluknings-middel. Kuldioxid ($CO_2$). Vandsprøjtestråle. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

**Andre informationer**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

**Generelle oplysninger**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Benyt personbeskyttelsesudstyr.

**For ikke-indsatspersonel**

Fjern antændelseskilder. Udluft det berørte område. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

**For indsatspersonel**

Ved påvirkning af dampe, støv og aerosoler bør åndedrætsværn bæres. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Der skal bære godkendte handsker: Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk). Uegnet materiale: PVC (Polyvinylklorid)

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Til tilbageholdelse**

Udslip opsamles. Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Afløb bør afdækkes.

**Til rengøring**

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Andre oplysninger**

Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7
Personlige værnemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

**Sikkerhedsinformation**

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet. Minimumstandarder for beskyttelsesforholdsregler ved håndtering af arbejdsstoffer er opført i TRGS 500.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet. Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder.

**Råd om generel hygiejne**

Alt tilsmudset tøj tages af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke ryges under brugen. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket.

**Information om fælleslagring**

Må ikke lagres sammen med: Oxidationsmiddel. Stærk syre. Stærk base.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Anbefalet lagertemperatur: 15-25°C

**7.3. Særlige anvendelser**

Bilplejeprodukter

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**8.1. Kontrolparametre**

## S0 Matting Compound extreme

**Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr. | Stof/materiale | ppm | mg/m³ | fib/cm³ | Kategori | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344-28-1 | Aluminiumoxid, beregnet som Al, total | -<br>- | 5<br>Jf. § 3, stk. 2 | | Gennemsnit 8 h<br>Korttidsværdi 15 min | |

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr. | Stof/materiale | | |
|---|---|---|---|
| DNEL type | Eksponeringsvej | Effekt | Værdi |
| 1344-28-1 | aluminium oxide | | |
| Forbruger DNEL, langvarig | oral | systemisk | 6,22 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ | systemisk | 3 mg/m³ |

**PNEC værdier**

| CAS-nr. | Stof/materiale |
|---|---|
| Delmiljø | Værdi |
| 1344-28-1 | aluminium oxide |
| Ferskvand | 0,0749 mg/l |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg | 20 mg/l |

**8.2. Eksponeringskontrol**



**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Må kun bruges på steder med god ventilation.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

**Håndværn**

Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE -mærke og fircifret kontrolnummer. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer. Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Der skal bære godkendte handsker.

Anbefalede handskefabrikater: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

**Hudværn**

Brug særligt arbejdstøj.

**Åndedrætsværn**

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

**Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet**

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet. Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| Tilstandsform: | Flydende |
| Farve: | lys grøn |
| Lugt: | frugtig |
| Smeltepunkt/frysepunkt: | ikke bestemt |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 100 °C |
| Antændelighed: | ikke relevant |
| | ikke relevant |
| Laveste Eksplosionsgrænser: | 0,5 vol. % |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | 7 vol. % |
| Flammepunkt: | >61 °C |
| Selvantændelsestemperatur: | >200 °C |
| Dekomponeringstemperatur: | ikke bestemt |
| pH-værdien (ved 20 °C): | 7,6 |
| Viskositet/kinematisk: (ved 40 °C) | >20,5 mm²/s |
| Vandopløselighed: | fuldstændig blandbar |

Opløselighed i andre opløsningsmidler

ikke bestemt

| | |
|---|---|
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | ikke bestemt |
| Damptryk: (ved 20 °C) | 0,6 hPa |
| Massefylde (ved 20 °C): | 1,45 g/cm³ |

### 9.2. Andre oplysninger

**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Oxiderende egenskaber

Ikke brandfremmende.

**Andre sikkerhedskarakteristika**

## S0 Matting Compound extreme

| | |
|---|---|
| Viskositet/dynamisk: (ved 20 °C) | 320000-350000 mPa·s |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Stærk syre. Stærk base. Stærkt oxiderende stoffer.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Toksikokinetik, stofskifte og fordeling**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**ATEmix beregnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (indånding damp) > 20 mg/l; ATE (indånding støv/tåge) > 5 mg/l

## S0 Matting Compound extreme

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eksponeringsvej | Dosis | Arter | Kilde | Metode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | | |
| | oral | LD50 >5000 mg/kg | Rotte | ECHA | OECD TG 401 |
| | dermal | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | ECHA | OECD TG 402 |
| 55965-84-9 | blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | | |
| | oral | LD50 66 mg/kg | Rotte | Thor | |
| | dermal | LD50 >141 mg/kg | | Thor | |
| | indånding damp | ATE 0,5 mg/l | | | |
| | indånding støv/tåge | ATE 0,05 mg/l | | | |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Indeholder blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifikke virkninger i dyreforsøg**

Der foreligger ingen oplysninger.

## S0 Matting Compound extreme

**Andre informationer til godkendelser**

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akvatiske toksicitet | Dosis | | [h] \| [d] | Arter | Kilde | Metode |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | | | | |
| | Akut fisketoksicitet | LC50 | >1000 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) | ECHA | OECD 203 |
| | Akut algetoksicitet | ErC50 | >1000 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA | OECD 201 |
| | Akut crustaceatoksicitet | EC50 | >1000 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor vandloppe) | ECHA | OECD 202 |
| 55965-84-9 | blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | | | | |
| | Akut fisketoksicitet | LC50 | 0,22 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) | Thor | OECD 203 |
| | Akut algetoksicitet | ErC50 | 0,048 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Akut crustaceatoksicitet | EC50 | 0,1 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor vandloppe) | Thor | OECD 202 |
| | Fisketoksicitet | NOEC | 0,098 mg/l | 28 d | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) | Thor | OECD 210 |
| | Algetoksicitet | NOEC | 0,0012 mg/l | 3 d | Pseudokirchneriella subcapitata | Thor | OECD 201 |
| | Crustaceatoksicitet | NOEC | 0,004 mg/l | 21 d | Daphnia magna (stor vandloppe) | Thor | OECD 211 |
| | Akut bakterietoksicitet | EC50 | 7,92 mg/l ( ) | 3 h | Aktivt slam | | OECD 209 |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## S0 Matting Compound extreme

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Metode | Værdi | d | Kilde |
| | Vurdering | | | |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene | | | |
| | OECD 301 F | 80% | 28 | ECHA |
| | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). | | | |
| 55965-84-9 | blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | | | |
| | OECD 301 A | >70 % | 28 | Thor |
| | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). | | | |
| | OECD 301 D | >60% | | Thor |
| | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). | | | |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke godkendt.

**BCF**

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | BCF | Arter | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 55965-84-9 | blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1) | 3,16 | | EPIWIN, S 1177 |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke godkendt.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.
Produktet er ikke godkendt.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

### 12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

### Andre informationer

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

## S0 Matting Compound extreme

**Overvejelser ved bortskaffelse**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. Destrueres efter gældende bestemmelser.

**Bortskaffelse af forurenet emballage**

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**Landtransport (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.4. Emballagegruppe:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Indenrigsskibstransport (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.4. Emballagegruppe:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Skibstransport (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.4. Emballagegruppe:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| **14.4. Emballagegruppe:** | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT: Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke relevant

## S0 Matting Compound extreme

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 28, Indskrivning 29, Indskrivning 75

| | |
|---|---|
| Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner: | 13,545 % (196,401 g/l) |
| Direktiv 2004/42/EF om VOC fra maling og lak: | 13,596 % (197,14 g/l) |
| Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): | Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III) |

**Andre informationer**

Bemærk: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

**National regulativ information**

| | |
|---|---|
| Vandfareklasse (D): | 1 - svagt skadeligt for vand |

**Stoffet/produktet er opført i følgende nationale fortegnelser**

| | |
|---|---|
| EU / Schweiz | ja |
| Taiwan | ukendt |
| New Zealand | ukendt |
| USA | ja |
| Canada | ja |
| Australia | ja |
| Japan | ukendt |
| China | ja |
| Korea | ukendt |
| Philippines | ukendt |

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

**Ændringer**

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 9.

## S0 Matting Compound extreme

**Forkortelser og akronymer**

Acute Tox. 2: Akut toksicitet, farekategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare, farekategori 1
Skin Corr. 1C: Hudætsning, subkategori 1C
Eye Dam. 1: Alvorlig øjenskade, farekategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering, farekategori 1A
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet, kategori for akut fare: Akut 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet, kategori for langtidsvirkninger: Kronisk 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

| | |
|---|---|
| H301 | Giftig ved indtagelse. |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H310 | Livsfarlig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H330 | Livsfarlig ved indånding. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
| EUH071 | Ætsende for luftvejene. |
| EUH208 | Indeholder blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 247 -500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. |
| EUH210 | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |

**Yderligere information**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

## S0 Matting Compound extreme

### Identificerede anvendelser

| nr. | Kort overskrift | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulering eller genemballering | F | - | - | 8a, 9 | 2 | - | - | |
| 2 | Bilplejeprodukter, Industrielle anvendelser | IS | - | - | 7, 10, 17 | 4 | - | - | |
| 3 | Bilplejeprodukter, Faglige anvendelser | PW | - | - | 10, 11, 17 | 8a | - | - | |
| 4 | Bilplejeprodukter, Forbrugeranvendelse | C | - | 31 | - | 8a | - | - | |

LCS: Livscyklusstadier
SU: Anvendelsessektorer
PC: Produktkategorier
PROC: Proceskategorier
ERC: Miljøudslipskategorier
AC: Artikelkategorier
TF: Tekniske funktioner

(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.)

© by SCHOLL Concepts GmbH