



## SW30 Supergloss Speed Wax

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

SW30 Supergloss Speed Wax

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Utilizzazione della sostanza/della miscela

Prodotti per la cura degli automobili

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

|            |                         |                                  |
|------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ditta:     | SCHOLL Concepts GmbH    |                                  |
|            | Polish & Pad Manufaktur |                                  |
| Indirizzo: | Maybachstrasse 7        |                                  |
| Città:     | D-71686 Remseck         |                                  |
| Telefono:  | +49 (0) 7141 29299 - 0  | Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10 |
| E-Mail:    | sds@schollconcepts.com  |                                  |
| Internet:  | www.schollconcepts.com  |                                  |

1.4. Numero telefonico di emergenza: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universität München)

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Regolamento (CE) n. 1272/2008

Questa miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

Il prodotto trattato contiene biocidi come agente protettivo.

##### Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

##### Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208 Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

#### 2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

**SW30 Supergloss Speed Wax****3.2. Miscela****Componenti pericolosi**

| N. CAS     | Nome chimico   |              |                  | Quantità   |
|------------|--|--------------|------------------|------------|
|            | N. CE  | N. indice    | N. REACH         |            |
|            | Classificazione-GHS  |              |                  |            |
| 111-76-2   | 2-butossietanolo   |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 203-905-0  | 603-014-00-0 | 01-2119475108-36 |            |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H302 H315 H319   |              |                  |            |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1)  |              |                  | < 0,1 %    |
|            | 611-341-5  | 613-167-00-5 |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |            |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS     | N. CE  | Nome chimico   | Quantità   |
|------------|--|--|------------|
|            | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA  |  |            |
| 111-76-2   | 203-905-0  | 2-butossietanolo   | 5 - < 10 % |
|            | per inalazione: CL50 = 2,25 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 1,5 mg/l (polveri o nebbie);<br>dermico: DL50 = >2000 mg/kg; per via orale: ATE 1200 mg/kg  |  |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5  | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | < 0,1 %    |
|            | per inalazione: ATE = 0,5 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0,05 mg/l (polveri o nebbie);<br>dermico: DL50 = >141 mg/kg; per via orale: DL50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 -<br>100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >=<br>0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>M acute; H400: M=100<br>M chron.; H410: M=100 |  |            |

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Non è richiesta alcuna misura speciale. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

**In seguito ad inalazione**

Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere



## SW30 Supergloss Speed Wax

tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

### In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

### In seguito ad ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Chiamare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Schiuma. Estinguente a secco. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>). Irrorazione con acqua. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

#### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non è richiesta alcuna misura speciale.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

### Ulteriori dati

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### Informazioni generali

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".



## SW30 Supergloss Speed Wax

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Usare soltanto in luogo ben ventilato. Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure speciali. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

#### Ulteriori dati

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non fumare durante l'impiego. Non mangiare né bere durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso.

#### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non conservare insieme a: Agente ossidante. Acido forte. Alkali forti.

#### Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15-25°C

### 7.3. Usi finali particolari

Prodotti per la cura degli automobili

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)

| N. CAS   | Nome dell'agente chimico | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Categoria     | Provenienza |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 111-76-2 | Butossietanolo-2         | 20  | 98                |                     | 8 ore         | D.lgs.81/08 |
|          |                          | 50  | 246               |                     | Breve termine | D.lgs.81/08 |

## SW30 Supergloss Speed Wax

### Valori DNEL/DMEL

| N. CAS                            | Nome dell'agente chimico |           |                         |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| DNEL tipo                         | Via di esposizione       | Effetto   | Valore                  |
| 111-76-2                          | 2-butossietanolo         |           |                         |
| Lavoratore DNEL, acuta            | per inalazione           | sistemico | 1091 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per inalazione           | sistemico | 59 mg/m <sup>3</sup>    |
| Consumatore DNEL, acuta           | per inalazione           | locale    | 147 mg/m <sup>3</sup>   |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per via orale            | sistemico | 6,3 mg/kg<br>pc/giorno  |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione           | sistemico | 98 mg/m <sup>3</sup>    |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione           | locale    | 246 mg/m <sup>3</sup>   |
| Consumatore DNEL, acuta           | per inalazione           | sistemico | 426 mg/m <sup>3</sup>   |
| Consumatore DNEL, acuta           | per via orale            | sistemico | 26,7 mg/kg<br>pc/giorno |

### Valori PNEC

| N. CAS   | Nome dell'agente chimico |  |
|--|--------------------------|--|
| Compartimento ambientale                                     | Valore                   |  |
| 111-76-2   | 2-butossietanolo         |  |
| Acqua dolce  | 8,8 mg/l                 |  |
| Acqua di mare  | 0,88 mg/l                |  |
| Sedimento d'acqua dolce                                      | 34,6 mg/kg               |  |
| Sedimento marino   | 3,46 mg/kg               |  |
| Avvelenamento secondario                                     | 0,02 mg/kg               |  |
| Microorganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue | 463 mg/l                 |  |
| Suolo  | 2,33 mg/kg               |  |

### 8.2. Controlli dell'esposizione



#### Controlli tecnici idonei

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

#### Misure generali di protezione ed igiene

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non fumare



## SW30 Supergloss Speed Wax

durante l'impiego. Non mangiare né bere durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

### Protezioni per occhi/volto

Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Adatta protezione per gli occhi: Occhiali con protezione laterale (DIN EN 166)

### Protezione delle mani

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Si devono indossare guanti di protezione collaudati.

Guanti consigliati : Rotiprotect Nitril eco , Spessore del materiale del guanto 0,10 mm, level 1 > 10 min. (DIN EN 374) Guanti usa e getta

### Protezione della pelle

Usare indumenti protettivi adatti.

### Protezione respiratoria

Attenzione! Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

### Controllo dell'esposizione ambientale

Non sono necessarie misure speciali. Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|   |                 |
|---|-----------------|
| Stato fisico:   | Liquido         |
| Colore:   | incolore        |
| Odore:  | caratteristico  |
| Valore pH (a 20 °C):  | 6               |
| <b>Cambiamenti in stato fisico</b>  |                 |
| Punto di fusione/punto di congelamento:   | non determinato |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | 100 °C          |
| Punto di infiammabilità:  | 67-69 °C        |
| <b>Infiammabilità</b>   |                 |
| Solido/liquido:   | non applicabile |
| Gas:  | non applicabile |
| Inferiore Limiti di esplosività:  | 1,1 vol. %      |



## SW30 Supergloss Speed Wax

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Superiore Limiti di esplosività:                  | 10,6 vol. %           |
| Temperatura di autoaccensione:                    | non applicabile       |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>              |                       |
| Solido:   | non applicabile       |
| Gas:  | non applicabile       |
| Temperatura di decomposizione:                    | non determinato       |
| <b>Proprieta' comburenti (ossidanti)</b>          |                       |
| Non comburente.                                   |                       |
| Pressione vapore:<br>(a 20 °C)                    | 1,2 hPa               |
| Densità (a 20 °C):                                | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Idrosolubilità:                                   | interamente miscibile |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>               |                       |
| non determinato                                   |                       |
| Coefficiente di ripartizione<br>n-ottanolo/acqua: | non determinato       |
| Viscosità / dinamico:<br>(a 20 °C)                | 3-15 mPa·s            |
| Velocità di evaporazione:                         | non determinato       |
| Solvente:   | 6,02 %                |

### 9.2. Altre informazioni

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Contenuto dei corpi solidi: | non determinato |
|-----------------------------|-----------------|

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

### 10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

### 10.4. Condizioni da evitare

Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acido forte. Alkali forti. Sostanze fortemente ossidanti.

## SW30 Supergloss Speed Wax

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Non ci sono informazioni disponibili.

#### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| N. CAS     | Nome chimico  |                  |                    |       |          |
|------------|---|------------------|--------------------|-------|----------|
|            | Via di esposizione  | Dosi             | Specie             | Fonte | Metodo   |
| 111-76-2   | 2-butossietanolo  |                  |                    |       |          |
|            | orale   | ATE 1200 mg/kg   |                    |       |          |
|            | cutanea   | DL50 >2000 mg/kg | Porcellino d'India | ECHA  | OECD 402 |
|            | inalazione (4 h) vapore   | CL50 2,25 mg/l   | Ratto              | ECHA  | OECD 433 |
|            | inalazione aerosol  | ATE 1,5 mg/l     |                    |       |          |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) |                  |                    |       |          |
|            | orale   | DL50 66 mg/kg    | Ratto              | Thor  |          |
|            | cutanea   | DL50 >141 mg/kg  |                    | Thor  |          |
|            | inalazione vapore   | ATE 0,5 mg/l     |                    |       |          |
|            | inalazione aerosol  | ATE 0,05 mg/l    |                    |       |          |

#### Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Effetti sensibilizzanti

Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica.

#### Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.



## SW30 Supergloss Speed Wax

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Effetti specifici nell'esame con animali

Non ci sono informazioni disponibili.

### Ulteriori dati per le analisi

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

| N. CAS     | Nome chimico  |                  |           |                                      |       |          |
|------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----------|
|            | Tossicità in acqua  | Dosi             | [h]   [d] | Specie                               | Fonte | Metodo   |
| 111-76-2   | 2-butossietanolo  |                  |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci   | CL50 mg/l 1474   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | ECHA  | OECD 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe  | CE50r 720 mg/l   | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      | ECHA  | OECD 201 |
|            | Tossicità acuta per le crustacea  | EC50 mg/l 1800   | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA  | OECD 202 |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) |                  |           |                                      |       |          |
|            | Tossicità acuta per i pesci   | CL50 mg/l 0,22   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | Thor  | OECD 203 |
|            | Tossicità acuta per le alghe  | CE50r mg/l 0,048 | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata      | Thor  | OECD 201 |
|            | Tossicità acuta per le crustacea  | EC50 0,1 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | Thor  | OECD 202 |
|            | Tossicità per i pesci   | NOEC mg/l 0,098  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | Thor  | OECD 210 |
|            | Tossicità per le alghe  | NOEC mg/l 0,0012 | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata      | Thor  | OECD 201 |
|            | Tossicità per le crustacea  | NOEC mg/l 0,004  | 21 d      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | Thor  | OECD 211 |
|            | Tossicità acuta batterica   | (7,92 mg/l)      | 3 h       | Fango biologico                      |       | OECD 209 |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

## SW30 Supergloss Speed Wax

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

| N. CAS     | Nome chimico  |        |    |       |
|------------|---|--------|----|-------|
|            | Metodo  | Valore | d  | Fonte |
|            | Valutazione   |        |    |       |
| 111-76-2   | 2-butossietanolo  |        |    |       |
|            | OECD 301B   | 90,4%  | 28 | ECHA  |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).   |        |    |       |
| 55965-84-9 | miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) |        |    |       |
|            | OECD 301 A  | >70 %  | 28 | Thor  |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).   |        |    |       |
|            | OECD 301 D  | >60%   |    | Thor  |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).   |        |    |       |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

### Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

| N. CAS   | Nome chimico     | Log Pow |
|----------|------------------|---------|
| 111-76-2 | 2-butossietanolo | 0,81    |

### BCF

| N. CAS     | Nome chimico  | BCF  | Specie | Fonte          |
|------------|---|------|--------|----------------|
| 55965-84-9 | miscela di:<br>5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) | 3,16 |        | EPIWIN, S 1177 |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non è stato esaminato.

### 12.7. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

### Ulteriori dati

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento



## SW30 Supergloss Speed Wax

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

#### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### Trasporto stradale (ADR/RID)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU:                               | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### Trasporto fluviale (ADN)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU:                               | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### Trasporto per nave (IMDG)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU:                               | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

- |   |   |
|---|---|
| 14.1. Numero ONU:                               | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:              | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |
| 14.4. Gruppo di imballaggio:                    | Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. |

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: | No |
|----------------------------|----|



THE SCIENCE OF GLOSS

Pagina 12 di 14

Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2

Data di revisione: 15.07.2021/N. di revisione:2,02

PDF Data di stampa: 15.07.2021

## SW30 Supergloss Speed Wax

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non è richiesta alcuna misura speciale.

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamentazione UE

|   |   |
|---|---|
| 2010/75/UE (VOC):   | 6,056 % (60,56 g/l)                                 |
| 2004/42/CE (VOC):   | 6,078 % (60,781 g/l)                                |
| Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): | Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III) |

#### Ulteriori dati

Da osservare: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

#### Regolamentazione nazionale

Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per l'acqua

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

#### La sostanza/il prodotto è contenuta/o nelle seguenti liste nazionali

|              |             |
|--------------|-------------|
| EU / Schweiz | sí          |
| Taiwan       | sconosciuto |
| New Zealand  | sconosciuto |
| USA          | sí          |
| Canada       | sí          |
| Australia    | sí          |
| Japan        | sí          |
| China        | sí          |
| Korea        | sí          |
| Philippines  | sí          |

## SEZIONE 16: altre informazioni

#### Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 9,15.

Data di stampa: 15.07.2021



## SW30 Supergloss Speed Wax

### Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Tossico se ingerito.  |
| H302   | Nocivo se ingerito.   |
| H310   | Letale per contatto con la pelle.   |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.  |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.   |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.  |
| H330   | Letale se inalato.  |
| H332   | Nocivo se inalato.  |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie.  |
| EUH208 | Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1). Può provocare una reazione allergica. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  |

### Ulteriori dati

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.



## SW30 Supergloss Speed Wax

### Usi identificati

| n° | Titolo breve   | LCS | SU | PC | PROC       | ERC | AC | TF | Specifiche |
|----|--|-----|----|----|------------|-----|----|----|------------|
| 1  | Formulazione o reimballaggio                             | F   | -  | -  | 8a, 9      | 2   | -  | -  |            |
| 2  | Prodotti per la cura degli automobili, Usi industriali   | IS  | -  | -  | 7, 10, 17  | 4   | -  | -  |            |
| 3  | Prodotti per la cura degli automobili, Usi professionali | PW  | -  | -  | 10, 11, 17 | 8a  | -  | -  |            |
| 4  | Prodotti per la cura degli automobili, Uso al consumo    | C   | -  | 31 | -          | 8a  | -  | -  |            |

LCS: Fasi del ciclo di vita

PC: Categorie di prodotti

ERC: Categorie di rilascio nell'ambiente

TF: Funzioni tecniche

SU: Settore d'uso

PROC: Categorie di processo

AC: Categorie di prodotto

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del fornitore.)

© by SCHOLL Concepts GmbH